





کارخانه • ساختمان اداری

دفتر بازرگانی

■ درباره ما

■ شرکت وینوپلاستیک

شرکت تولیدی وینوپلاستیک در سال ۱۳۵۸ با استعانت از پروردگار و تکیه بر دانش، تجربه و پشتکار مدیران و همچنین با کمک نیروهای جوان و متخصص خود به منظور تولید محصولاتی با کیفیت عالی و مطابق با نیازهای مشتریان پا به عرصه صنعت تولید لوله و اتصالات پلیمری در کشور عزیزمان ایران نهاد.

اگرچه این شرکت از ابتدای تأسیس تاکنون، فراز و نشیب‌های فراوانی را تجربه کرده است، اما اینک با گذشت بیش از چهار دهه و با اندوختن کوله باری از دانش و تجربه توانسته است به یکی از بزرگترین و پیشرفته‌ترین کارخانجات تولیدی لوله و اتصالات پلیمری منطبق بر آخرین استانداردهای بین‌المللی تبدیل شود. این امر در سایه مدیریت علمی و متعهد، نیروی انسانی کارآزموده و مجرب و آشنا به علم روز دنیا، داشتن مدرن‌ترین دستگاه‌ها و کامل‌ترین آزمایشگاه، محقق شده است. شرکت وینوپلاستیک هم اکنون به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلیمری در خاورمیانه شناخته می‌شود.



لوله و اتصالات وینودرین

سیستم‌های تهویه مطبوع - دستگاه‌های برودتی

i

امروزه با توجه به تغییر سبک زندگی شهری و استفاده از سیستم‌های مدرن تهویه مطبوع و برودتی، نیاز به سیستم لوله‌کشی مورد اطمینان جهت تجهیز کردن، مخصوصاً جمع‌آوری و انتقال آب درین حاصل از عملکرد سیستم‌های تهویه مطبوع ضروری می‌باشد.

لوله و اتصالات وینودرین نوعی از لوله و اتصالات UPVC هستند که به‌صورت تخصصی و انحصاری برای انتقال آب حاصل از تقطیر تجهیزات برودتی، تولید می‌شوند. این نوع لوله و اتصالات می‌توانند مزیت‌های متعددی در مقایسه با محصولات فعلی بازار داشته باشند. در ادامه به بررسی لوله و اتصالات وینودرین، ویژگی‌ها، مزایا و کاربردهای آنها پرداخته خواهد شد.

• VINO DRAIN

لوله وینودرین

با توجه به نیاز سیستم‌های برودتی جهت جایگزین کردن لوله‌های فولادی، تک لایه، پلی پروپیلن (PP)، سه لایه و پنج لایه با محصولات روز دنیا، با مزایای مکانیکی بالاتر و همچنین هزینه طراحی کمتر، محصولات **وینودرین** در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گرفته است.

مزایای لوله وینودرین

- دبی خروجی بالاتر
- ضریب زبری بسیار پایین
- سفتی حلقوی بالا و قابلیت تحمل فشار داخلی
- عدم اشاعه آتش (خاصیت خود خاموش شونده)
- عدم زائده در هنگام متصل کردن لوله و اتصالات
- ضریب انقباض و انبساط بسیار پایین نسبت به سایر پلیمرها

ضخامت
(mm)

DN
(mm)

۱/۹

۲۰

۱/۹

۲۵

۱/۹

۳۲

۳

۴۰

۳/۷

۵۰

۴/۷

۶۳

۵/۸

۶۳

i

قطر اسمی DN

اتصالات وینودرین

زانو ۹۰ درجه



INSO ۱۳۳۶۱, DIN ۸۰۶۲, EN ۱۴۵۲

ضخامت (mm)	DN(mm)
۲/۴	۲۰
۲/۴	۲۵
۲/۴	۳۲
۳/۷	۴۰
۴/۶	۵۰
۵/۸	۶۳

زانو ۴۵ درجه



INSO ۱۳۳۶۱, DIN ۸۰۶۲, EN ۱۴۵۲

ضخامت (mm)	DN (mm)
۲/۴	۲۰
۲/۴	۲۵
۲/۹	۳۲
۳/۷	۴۰
۴/۶	۵۰
۵/۸	۶۳

سه راه ۴۵ درجه



INSO ۱۳۳۶۱, DIN ۸۰۶۲, EN ۱۴۵۲

ضخامت (mm)	DN(mm)
۲/۴	۲۰
۲/۴	۲۵
۲/۹	۳۲
۳/۷	۴۰

سه راه ۹۰ درجه



INSO ۱۳۳۶۱, DIN ۸۰۶۲, EN ۱۴۵۲

ضخامت (mm)	DN(mm)
۲/۴	۲۰
۲/۴	۲۵
۲/۹	۳۲
۳/۷	۴۰
۴/۶	۵۰
۵/۸	۶۳

سه راه ۹۰ درجه ناف دنده



INSO ۱۳۳۶۱, DIN ۸۰۶۲, EN ۱۴۵۲

ضخامت (mm)	DN (mm)
۲/۹	۳۲ x ۱"

سه راه ۹۰ درجه تبدیل



INSO ۱۳۳۶۱, DIN ۸۰۶۲, EN ۱۴۵۲

ضخامت (mm)	DN (mm)
۲/۴	۲۵ x ۲۰
۲/۹ - ۲/۴	۳۲ x ۲۰
۲/۹ - ۲/۴	۳۲ x ۲۵
۳/۷ - ۲/۴	۴۰ x ۲۵

زانو ۹۰ درجه یکسر دنده



INSO ۱۳۳۶۱, DIN ۸۰۶۲, EN ۱۴۵۲

ضخامت (mm)	DN (mm)
۲/۴	۲۰

اتصالات وینودرین

تبدیل

INSO ۱۳۳۶۱, DIN ۸۰۶۲, EN ۱۴۵۲

ضخامت (mm)	DN (mm)
۲/۴	۲۵ x ۲۰
۳/۶ - ۲/۴	۳۲ x ۲۰
۲/۹ - ۲/۴	۳۲ x ۲۵
۳/۷ - ۲/۴	۴۰ x ۲۵
۳/۷ - ۲/۹	۴۰ x ۳۲
۲/۹ - ۴/۶	۵۰ x ۳۲
۴/۶ - ۳/۷	۵۰ x ۴۰
۵/۸ - ۲/۹	۶۳ x ۳۲
۵/۸ - ۳/۷	۶۳ x ۴۰
۷/۱ - ۵/۶	۶۳ x ۵۰

تبدیل یکسر دنده

INSO ۱۳۳۶۱, DIN ۸۰۶۲, EN ۱۴۵۲

ضخامت (mm)	DN (mm)
۲/۴	۲۵x۲۰
۲/۹ - ۲/۴	۳۲x۲۰
۲/۹ - ۲/۴	۳۲x۲۵

رینگ

INSO ۱۳۳۶۱, DIN ۸۰۶۲, EN ۱۴۵۲

ضخامت (mm)	DN (mm)	
۱۱/۲	۲۰	●
۱۲/۲	۲۵	●
۱۴/۲	۳۲	●
۱۵/۲	۴۰	●
۱۶/۲	۵۰	●
۱۸	۶۳	●
۴ حفره	۸ حفره	✓

بوشن ترمزدار

INSO ۱۳۳۶۱, DIN ۸۰۶۲, EN ۱۴۵۲

ضخامت (mm)	DN (mm)
۲/۴	۲۰
۲/۴	۲۵
۲/۹	۳۲
۳/۷	۴۰
۴/۶	۵۰
۵/۸	۶۳

درپوش چسبی

INSO ۱۳۳۶۱, DIN ۸۰۶۲, EN ۱۴۵۲

ضخامت (mm)	DN (mm)
۲/۴	۲۰
۲/۸	۲۵
۳/۶	۳۲
۳/۷	۴۰
۴/۶	۵۰
۵/۸	۶۳

فلنج

INSO ۱۳۳۶۱, DIN ۸۰۶۲, EN ۱۴۵۲

ضخامت (mm)	DN (mm)
۲/۴	۲۰
۲/۴	۲۵
۲/۹	۳۲

مهره ماسوره چسبی

INSO ۱۳۳۶۱, DIN ۸۰۶۲, EN ۱۴۵۲



ضخامت (mm)	DN (mm)
۲/۴	۲۰
۲/۴	۲۵
۲/۹	۳۲
۳/۷	۴۰
۴/۶	۵۰
۵/۸	۶۳

مهره ماسوره یکسر دنده

INSO ۱۳۳۶۱, DIN ۸۰۶۲, EN ۱۴۵۲



ضخامت (mm)	DN (mm)
۲/۹	۳۲
۳/۷	۴۰
۴/۶	۵۰
۵/۸	۶۳

مهره ماسوره یکسر مغزی

INSO ۱۳۳۶۱, DIN ۸۰۶۲, EN ۱۴۵۲



ضخامت (mm)	DN (mm)
۳/۷	۴۰
۴/۶	۵۰
۵/۸	۶۳

مهره ماسوره یکسر برنجی

INSO ۱۳۳۶۱, DIN ۸۰۶۲, EN ۱۴۵۲



ضخامت (mm)	DN (mm)
۲/۴	۲۰
۲/۴	۲۵
۲/۹	۳۲
۳/۷	۴۰
۴/۶	۵۰
۵/۸	۶۳

بوشن مغزی یکسر برنجی

INSO ۱۳۳۶۱, DIN ۸۰۶۲, EN ۱۴۵۲



ضخامت (mm)	DN (mm)
۲/۴	۲۰ x ۱/۲"
۲/۴	۲۵ x ۳/۴"
۲/۹	۳۲ x ۱"

بوشن مغزی

INSO ۱۳۳۶۱, DIN ۸۰۶۲, EN ۱۴۵۲



ضخامت (mm)	DN (mm)
۲/۴	۲۰ x ۱/۲"
۲/۴	۲۵ x ۳/۴"
۳/۷	۴۰
۴/۶	۵۰
۵/۸	۶۳

بوشن یکسر دنده

INSO ۱۳۳۶۱, DIN ۸۰۶۲, EN ۱۴۵۲



ضخامت (mm)	DN (mm)
۲/۴	۲۰
۲/۴	۲۵
۲/۹	۳۲
۳/۷	۴۰
۴/۶	۵۰
۵/۸	۶۳

بوشن یکسر دنده برنجی

INSO ۱۳۳۶۱, DIN ۸۰۶۲, EN ۱۴۵۲



ضخامت (mm)	DN (mm)
۲/۴	۲۰ x ۱/۲"
۲/۴	۲۵ x ۳/۴"
۳/۷	۴۰ x ۱/۴"

